


ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА

1-8DPF40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина обработки	203 мм
Производительность	До 70 м ² /час по бетону
Двигатель	4,0 кВт / 400 В / 50 Гц / 16 А / трехфазный / пятиполюсный
Вес	122 кг
Габариты д / ш / в	1.100 мм / 370 мм / 1.030 мм
Система привода / скорости	Электрическая / 0,5 – 23 м/мин
Рабочее движение вперед / назад	Вперед
Расход абразива	10 – 75 г/м ²
Применение	Сталь / Бетон / Камень / Асфальт

ОПЦИИ/АКСЕСУАРЫ

Промышленный пылесос	BDC-1330	 <p>BDC-1330</p>
Абразив S330 / S390	999-0330 / 999-0390	
Шланг длиной 10 м, диаметром 76 мм	005014	
Магнитная метла R600	001238	
Ремкомплект	E07050	
Средства индивидуальной защиты	По запросу / См. инструкцию	



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Замкнутый рабочий цикл, обеспечивающий отсутствие пыли при подключении соответствующего промышленного пылесоса Blastrac.
- Легкость управления.
- Возможность обработки углов площадок.
- Эргономичный дизайн и удобная панель управления.
- Надежная машина, идеальна для аренды.
- Легкость транспортировки, переноски и эксплуатации.
- Возможность использования для подготовки полов / восстановления поверхностей / ремонтных и декоративных работ.